



製品仕様一覧表 (構造・性能はJIS B 8414による)

構	受圧方式	ダイヤフラム式
	口径の呼び	20
造	ねじ継手	入口側R3/4 出口側Rc1/2
	流体	温水
性	吹き始め圧力	97±3kPa(0.97±0.03kgf/cm ²)
	吹き止り圧力	93kPa(0.93kgf/cm ²)
能	負圧作動弁弁用圧力	-12kPa(-0.12kgf/cm ²)以下
	最高使用圧力	300kPa(3kgf/cm ²)
	最高使用温度	110℃

品番	部品名称	材質	数量
1	弁箱	BC6	1
2	ばねカバー	BC6	1
3	弁棒	RC-B	1
4	ダイヤフラム受け	RC-B	1
5	軸ホルダー	C3604	1
6	キャップ	C3604	1
7	プッシュ軸	C3604	1
8	弁座	SUS304	1
9	調整ピン	SUS304	1
10	手動レバー	SUS304	1
11	保持金具	SPC	1
12	ステップリング	SUS304-WP	1
13	ディスク受け	SUS304	1
14	作動ばね	SUS304-WP	1
15	支えばね	SUS304-WP	1
16	戻しばね	SUS304-WP	1
17	ダイヤフラム	合成ゴム	1
18	ディスク	合成ゴム	1
19	Oリング	合成ゴム	1
20	ガイド	合成樹脂	1
21	E型止め輪	SUS304	1
22	止めねじ	SUS304	1
23	十字穴付きなべ小ねじ	C2700	4
24	六角ナット	SUS304	1
25	平座金	SUS304	1

負圧作動弁付逃し弁 (GT-T40B)