

# MITSUBISHI

三菱 電気 温水器

形名

SR-1519

## 仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

### 1.仕様表

適用電力制度	深夜電力 8時間	
給湯圧力	標準圧力型	
設置場所	屋内	
タンク容量	0.15m <sup>3</sup> (150L)	
電源	単相200V	
定格	最大消費電力	2.1kW
	ヒートタ	2.1kW
わき上げ温度	約85	
外形寸法	高さ	1375mm
	外径	530mm
	奥行	530mm
製品質量	本体	29kg
	満水時	179kg
最高使用圧力	99kPa	
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
給水器具認証書番号	W009-20001-017	

## 2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板				
タ	ン	ク	ヒ	ー	タ	ー	銅パイプシーズヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル3.7Y8.4/0.9)				
保	温	材	グラスウール				
漏	電	遮	断	器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)		
温	度	過	昇	防	止	器	バイメタル
温	度	調	節	器	バイメタル		

## 3.別売部品

### (1)取付必須部品

部	品	名	形	名			
標	準	配	管	セ	ツ	ト	BA-T12D
ア	ー	ス	棒	GT-30D			
アンカーボルトM10(脚部固定用、30本入)							GZ-B2D

### (2)条件により準備する部品

部	品	名	形	名			
アンカーボルトM10(上部固定用、50本入)							GZ-B2D

# 4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

