

MITSUBISHI

三菱電気温水器

形名

SR-201C

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度	深夜電力8時間	
給湯圧力	標準圧力型	
設置場所	屋内	
タンク容量	200L	
電源	本体のみ 単相 200V	
定格	最大消費電力	2.4kW
	ヒータ	2.4kW
わき上げ温度	約85℃	
外形寸法	高さ	1709mm
	外径	φ530mm
	奥行	530mm
製品質量	本体	34kg
	満水時	234kg
水側最高使用圧力	99kPa(逃し弁設定値)	
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
給水器具認証書番号	W009-20001-017	
給水器具認証型番	SR-201C	

2.製品部品仕様

タ	ン	ク				高耐食フェライト系ステンレス鋼板	
タ	ン	ク	ヒ	ー	タ	ー	銅パイプシーズヒーター
ケ			ー			ス	塗装鋼板(マンセル 3.7Y8.4/0.9)
保			温			材	グラスウール
漏	電	遮	断			器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温	度	過	昇	防	止	器	バイメタル
温	度	調	節			器	バイメタル

3.別売部品

(1)取付必須部品

部 品 名	形 名
標 準 配 管 セ ッ ト	BA-T12F
ア ー ス 棒	GT-30F
アンカーボルトM10(脚部固定用、50本入)	GZ-B3E

(2)条件により準備する部品

部 品 名	形 名
アンカーボルトM10(上部固定用、50本入)	GZ-B2F

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

