

# MITSUBISHI

三菱 電気 温水器

形名

SR-5559

## 仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

### 1.仕様表

|           |                           |        |
|-----------|---------------------------|--------|
| 適用電力制度    | 深夜電力 8時間                  |        |
| 給湯圧力      | 標準圧力型                     |        |
| 設置場所 (推奨) | 屋外                        |        |
| タンク容量     | 0.55m <sup>3</sup> (550L) |        |
| 電源        | 単相200V                    |        |
| 定格        | 最大消費電力                    | 6.4kW  |
|           | ヒートポンプ                    | 6.4kW  |
| わかき上げ温度   | 約85                       |        |
| 外形寸法      | 高さ                        | 1996mm |
|           | 外径                        | 720mm  |
|           | 奥行                        | 791mm  |
| 製品質量      | 本体                        | 59kg   |
|           | 満水時                       | 609kg  |
| 最高使用圧力    | 99kPa                     |        |
| 安全装置      | 漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁       |        |
| 給水器具認証書番号 | W009-20001-017            |        |

## 2.製品部品仕様

|   |   |   |                          |   |                             |   |             |
|---|---|---|--------------------------|---|-----------------------------|---|-------------|
| タ | ン | ク | 高耐食フェライト系ステンレス鋼板         |   |                             |   |             |
| タ | ン | ク | ヒ                        | ー | タ                           | ー | 銅パイプシーズヒーター |
| ケ | ー | ス | 塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0 / 0.5)  |   |                             |   |             |
| カ | バ | ー | 塗装鋼板(マンセル4.7GY6.9 / 0.1) |   |                             |   |             |
| 保 | 温 | 材 | グラスウール                   |   |                             |   |             |
| 漏 | 電 | 遮 | 断                        | 器 | 電流動作形、感度30mA 0.1s(200V 40A) |   |             |
| 温 | 度 | 過 | 昇                        | 防 | 止                           | 器 | バイメタル       |
| 温 | 度 | 調 | 節                        | 器 | バイメタル                       |   |             |

## 3.別売部品

### (1)取付必須部品

| 部                      | 品 | 名 | 形 | 名      |   |   |         |
|------------------------|---|---|---|--------|---|---|---------|
| 標                      | 準 | 配 | 管 | セ      | ツ | ト | BA-T12D |
| ア                      | ー | ス | 棒 | GT-30D |   |   |         |
| アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入) |   |   |   |        |   |   | GZ-B1D  |

### (2)条件により準備する部品

| 部                      | 品 | 名 | 形      | 名 |
|------------------------|---|---|--------|---|
| アンカーボルトM10(上部固定用、50本入) |   |   | GZ-B2D |   |

# 4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

