

MITSUBISHI

三菱電気温水器

形名

SRG-375C

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制 度	深夜電力8時間(通電制御型)／時間帯別電灯(通電制御型)	
給湯圧力	標準圧力型	
設置場所	屋外	
タンク容量	370L	
電 源	本体のみ	単相 200V
	本体 + 別売リモコン	単相 200V(+単相 100V)※
定 格	最大消費電力	4.408kW
	ヒーター	4.4kW
	制御用	5W(通常時)、8W(最大時)
わき上げ温度	約75℃～約85℃	
外形寸法	高さ	1673mm
	外径	φ660mm
	奥行	731mm
製品質量	本体	48kg
	満水時	418kg
最高使用圧力	99kPa	
安全装置	電流動作形漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
給水器具認証書番号	W009-20001-017	
給水器具認証型番	SRG-375C	

●この製品は、本体のみの場合「深夜電力8時間(通電制御型)」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても使用できます。

※「深夜電力8時間(通電制御型)」として別売リモコンをご使用になる場合、リモコンの「時刻・湯温表示」、「バックライト」の機能を使用するにはリモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。

2.製品部品仕様

タ	ン	ク			高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ	ン	ク	ヒ	ー	銅パイプシーズヒーター
ケ			ー	ス	塗装鋼板(マンセル 5.6Y8.0/0.5)
力			バ	ー	塗装鋼板(マンセル 4.7GY6.9/0.1)
保			温	材	グラスウール
漏	電		遮	断	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温	度	過	昇	防	パイメタル
温	度	調	節	器	サーミスタ

3.別売部品

(1)取付必須部品

部 品 名	形 名
標 準 配 管 セ ッ ト	BA-T12F
ア ー ス 棒	GT-30F
アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入)	GZ-B1F

(2)条件により準備する部品

部 品 名	形 名
リ モ コ ン	RMC-8
リ モ コ ン ケ ー ブ ル	LM-620B(20m)、LM-650B(50m)、無極性、2芯
アンカーボルトM10(上部固定用、50本入)	GZ-B2F

注.リモコンケーブルは、設置状況に合わせて選んでください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

