

mitsubishi

三菱 電気 温水器

形名

SRG-4659

仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

| | | |
|-----------|---------------------------------|--------------------|
| 適用電力制度 | 深夜電力 8時間(通電制御型) / 時間帯別電灯(通電制御型) | |
| 給湯圧力 | 標準圧力型 | |
| 設置場所(推奨) | 屋外 | |
| タンク容量 | 0.46m ³ (460L) | |
| 電源 | 本体のみ | 単相200V |
| | 本体 + 別売リモコン | 単相200V(+ 単相100V) |
| 定格 | 最大消費電力 | 5.408kW |
| | ヒートポンプ | 5.4kW |
| | 制御用 | 5W(通常時) 8W(最大時) |
| わかき上げ温度 | 約75 ~ 約85 | |
| 外形寸法 | 高さ | 1715mm |
| | 外径 | 720mm |
| | 奥行 | 791mm |
| 製品質量 | 本体 | 54kg |
| | 満水時 | 514kg |
| 最高使用圧力 | 99kPa | |
| 安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁 | |
| 給水器具認証書番号 | W009-20001-017 | |

- この製品は、本体のみの場合「深夜電力8時間(通電制御型)」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても、昼間わかき増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても使用できます。

「深夜電力8時間(通電制御型)」として別売リモコンをご使用になる場合、リモコンの「時刻・湯温表示」、「バックライト」の機能を使用するにはリモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。

2.製品部品仕様

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| タ | ン | ク | 高耐食フェライト系ステンレス鋼板 |
| タ | ン | ク | 銅パイプシーズヒーター |
| ケ | ー | ス | 塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0 / 0.5) |
| カ | バ | ー | 塗装鋼板(マンセル4.7GY6.9 / 0.1) |
| 保 | 温 | 材 | グラスウール |
| 漏 | 電 | 遮 | 電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A) |
| 温 | 度 | 過 | バイメタル |
| 温 | 度 | 調 | サーミスタ |

3.別売部品

(1)取付必須部品

| 部 | 品 | 名 | 形 | 名 |
|------------------------|---|---|---|---|
| 標 | 準 | 配 | 管 | セ |
| ア | ー | ス | 棒 | |
| アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入) | | | | |

(2)条件により準備する部品

| 部 | 品 | 名 | 形 | 名 |
|------------------------|---|---|---|---|
| リ | モ | コ | ン | |
| リ | モ | コ | ン | |
| アンカーボルトM10(上部固定用、50本入) | | | | |

注.リモコンケーブルは設置状況に合わせて選んでください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

