

# MITSUBISHI

三菱 電気 温水器

形名

SRG-4659M 受注生産品

## 仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

### 1.仕様表

適用電力制度	深夜電力 8時間(通電制御型) / 時間帯別電灯(通電制御型)	
給湯圧力	標準圧力型	
設置場所	屋内・屋外	
タンク容量	0.46m <sup>3</sup> (460L)	
電源	本体のみ	単相200V
	本体 + 別売リモコン	単相200V( + 単相100V )
定格	最大消費電力	5.408kW
	ヒータ	5.4kW
	制御用	5W(通常時) 8W(最大時)
わか上げ温度	約75 ~ 約85	
外形寸法	高さ	1825mm
	外径	720mm
	奥行	791mm
製品質量	本体	57kg
	満水時	517kg
最高使用圧力	99kPa	
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
給水器具認証書番号	W009-20001-017	

- この製品は、本体のみの場合「深夜電力8時間(通電制御型)」としての使用になりますが、別売リモコンを接続することにより、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても、昼間わか増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても使用できます。

「深夜電力8時間(通電制御型)」として別売リモコンをご使用になる場合、リモコンの「時刻・湯温表示」、「バックライト」の機能を使用するにはリモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。

## 2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板				
タ	ン	ク	ヒ	ー	タ	ー	銅パイプシーズヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル5.6Y8.0 / 0.5)				
カ	バ	ー	塗装鋼板(マンセル4.7GY6.9 / 0.1)				
保	温	材	グラスウール				
漏	電	遮	断	器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)		
温	度	過	昇	防	止	器	バイメタル
温	度	調	節	器	サーミスタ		

## 3.別売部品

### (1)取付必須部品

部	品	名	形	名			
標	準	配	管	セ	ツ	ト	BA-T12D
ア	ー	ス	棒	GT-30D			
アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入)							GZ-B1D

### (2)条件により準備する部品

部	品	名	形	名				
リ	モ	コ	ン	RMC-8				
リ	モ	コ	ン	ケ	ー	ブ	ル	LM-620(20m)、LM-650(50m)、無極性、2芯
アンカーボルトM10(上部固定用、50本入)							GZ-B2D	

注.リモコンケーブルは設置状況に合わせて選んでください。

