

mitsubishi

三菱 高圧力型
自動風呂給湯 電気温水器(小型温水ポイラー)



時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型)

SRT-37C2

仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度	時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型)		
種類(設置場所)	屋外型		
タンク容量	0.37m ³ (370L)		
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V + 昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力	4.5kW	
	ヒーター	上部	4.4kW
		下部	4.4kW
	凍結防止ヒーター	48W	
わき上げ温度	約75 ~ 約90		
給湯温度設定	35 ~ 48 (1刻み)、50、60		
ふろ温度設定	35 ~ 48 (1刻み)		
外形寸法	高さ	1830mm	
	幅	630mm	
	奥行	760mm	
製品質量	本体	約73kg	
	満水時	約443kg	
水側最高使用圧力	193kPa(逃し弁設定値)		
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)		
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
給水器具認証書番号	W009-20001-050		

2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ	ン	ク	ヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保	温	材	グラスウール
わ	き	上	げ
用	漏	電	遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
制	御	用	漏電遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温	度	過	昇防止器
パ	イ	メ	タル
温	度	調	節器
サ	ー	ミ	スタ
混	合	弁	電動ミキシングバルブ
高	圧	力	必要部品
温	水	器	本体
付	属	部	品
温	度	計(台所リモコンで表示)	水位センサー(空焚き警報装置)
缶	体	保	護弁
上	部	振	れ止め金具(1個)
パ	テ	セ	ット

3.別売部品

(1)取付必須部品

部	品	名	形	名
ス	ク	エ	ア	リ
モ	コ	ン	セ	ット(デラックス)
R	M	C	-	D2SE
ラ	ウ	ン	ド	リ
モ	コ	ン	セ	ット(デラックス)
R	M	C	-	D8SE
ラ	ウ	ン	ド	リ
モ	コ	ン	セ	ット(スタンダード)
R	M	C	-	8SE
リ	モ	コ	ン	ケ
ー	ブ	ル		
L	M	-	620(20m)	LM-650(50m)
無	極	性	、	2芯
浴	槽	ア	ダ	プ
タ	ー			
G	T	-	E761(ストレート型)	GT-E791(L型)
ア	ー			
ス	棒			
G	T	-	30D	
ア	ン	カ	ー	ボ
ル	ト	M	12(脚部固定用、30本入)	
G	Z	-	B1D	

(2)条件により準備する部品

部	品	名	形	名
サ	ブ	リ	モ	コ
ン				
R	M	C	-	KZ2
サ	ブ	リ	モ	コ
ン				
R	M	C	-	8KZ
脚	部	カ	バ	ー
G	T	-	K460	
ア	ン	カ	ー	ボ
ル	ト	M	10(上部固定用、50本入)	
G	Z	-	B2D	
脚	固	定	金	具
G	Z	-	6D	

注1.リモコンセット RMC-D2SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-KD2(台所リモコン)とRMC-BD2(浴室リモコン)各1台となります。

リモコンセット RMC-D8SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-8KD(台所リモコン)とRMC-8BD(浴室リモコン)各1台となります。

リモコンセット RMC-8SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-8K(台所リモコン)とRMC-8B(浴室リモコン)各1台となります。

注2.サブリモコンはリモコンと同じ形状のものをお選びください。(スクエアリモコンにはスクエアリモコン用、ラウンドリモコンセットにはラウンドリモコン用。)

注3.リモコンケーブルは、台所リモコン、浴室リモコン各1本ずつ必要です。また、サブリモコンを取り付ける場合にも必要となります。

設置状況に合わせて選んでください。

注4.脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

