

MITSUBISHI

三菱 電気 温水器

形名

SRT-J37CH4

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度	時間帯別電灯(通電制御型)／深夜電力8時間(通電制御型)		
給湯圧力	標準圧力型		
設置場所(推奨)	屋外		
タンク容量	370L		
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V+昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力	4.5kW	
	ヒーター	上部	4.4kW
		下部	4.4kW
	凍結防止ヒーター	48W	
制御用	20W		
わき上げ温度	約75℃～約90℃		
給湯温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃		
ふろ温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)		
外形寸法	高さ	1830mm	
	幅	630mm	
	奥行	760mm	
製品質量	本体	73kg	
	満水時	443kg	
運転音	40dB		
水側最高使用圧力	99kPa(逃し弁設定値)		
通常使用圧力	85kPa(減圧弁設定値)		
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
給水器具認証書番号	W009-20001-106		

●この製品は、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。

2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ	ン	ク	ヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保	温	材	グラスウール
わ	き	上	げ
用	漏	電	遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s (200V 30A)
制	御	用	漏電遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s (200V 30A)
温	度	過	昇防止器
バ	イ	メ	タル
温	度	調	節器
サ	ー	ミ	スタ
混	合	弁	電動ミキシングバルブ
温	水	器	本体
付	属	部	品
T	型	座	金(1個)、パテセット

3.別売部品

(1) 取付必須部品

部	品	名	形	名			
リ	モ	コン	セ	ット	インターホンタイプ	RMC-D4SE	
					ベーシックタイプ	RMC-4SE	
リ	モ	コ	ン	ケ	ー	ブル(注2)	LM-620B(20m)、LM-650B(50m)、無極性、2芯
浴	槽	ア	ダ	プ	タ	ー	GT-E761B(ストレート型)、GT-E791B(L型)
ア	ー	ス	棒				GT-30F
ア	ン	カ	ー	ボ	ルト	M12(脚部固定用、30本入)	GZ-B1F

注1.リモコンセット RMC-D4SEをご注文いただいた場合、お届けは台所リモコン(RMC-KD4)と浴室リモコン(RMC-BD4)各1台となります。
リモコンセット RMC-4SEをご注文いただいた場合、お届けは台所リモコン(RMC-K4)と浴室リモコン(RMC-B4)各1台となります。

注2.リモコンケーブルは、台所リモコン、浴室リモコンそれぞれに接続が必要です。また、サブリモコンを取り付ける場合にも必要となります。

(2) 条件により準備する部品

部	品	名	形	名				
サ	ブ	リ	モ	コ	ン(注3)	RMC-KZ4		
脚	部	カ	バ	ー(注4)		GT-K460A		
上	部	振	れ	止	め	金	具	GZ-TS3
ア	ン	カ	ー	ボ	ルト	M10(上部固定用、50本入)	GZ-B2F	
T	型	座	金	(2	個	入)	GZ-5E

注3. サブリモコンの単一使用はできません。

注4. 脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

