

mitsubishi

三菱電機 温水器

形名

SRT-J46F4

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度	時間帯別電灯(通電制御型)／深夜電力8時間(通電制御型)		
給湯圧力	高圧力型(小型温水ボイラー)		
設置場所(推奨)	屋外		
タンク容量	460L		
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V+昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力	6.6kW	
	ヒーター	上部	5.4kW
		下部	5.4kW
	凍結防止ヒーター	60W	
ふろ保温時	1.14kW		
わき上げ温度	約75℃～約90℃		
給湯温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃		
ふろ温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)		
外形寸法	高さ	2170mm	
	幅	630mm	
	奥行	760mm	
製品質量	本体	84kg	
	満水時	544kg	
運転音	40dB		
水側最高使用圧力	193kPa(逃し弁設定値)		
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)		
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
給水器具認証書番号	W009-20001-106		

- この製品は、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ	ン	ク	ヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保	温	材	グラスウール
わ	ぎ	上	げ
用	漏	電	遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s (200V 30A)
制	御	用	漏電遮断器
電	流	動	作形、感度15mA 0.1s (200V 30A)
温	度	過	昇防止器
バ	イ	メ	タル
温	度	調	節器
サ	ー	ミ	スタ
混	合	弁	電動ミキシングバルブ
ふ	ろ	循	環ポンプ
マ	グ	ネ	ットカップリング式渦巻ポンプ
保	温	用	ヒーター
シ	ー	ズ	ヒーター
高	圧	力	必要部品
温	度	計	(台所リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温	水	器	本体付属部品
T	型	座	金(1個)、パテセット

3.別売部品

(1) 取付必須部品

部	品	名	形	名			
リ	モ	コン	セ	ット	インターホンタイプ	RMC-D4SE	
					ベーシックタイプ	RMC-4SE	
リ	モ	コ	ン	ケ	ー	ブル(注2)	LM-620B(20m)、LM-650B(50m)、無極性、2芯
浴	槽	ア	ダ	プ	タ	ー	GT-F761B(ストレート型)、GT-F791B(L型)
ア	ー	ス	棒				GT-30F
ア	ン	カ	ー	ボ	ルト	M12(脚部固定用、30本入)	GZ-B1F

注1.リモコンセット RMC-D4SEをご注文いただいた場合、お届けは台所リモコン(RMC-KD4)と浴室リモコン(RMC-BD4)各1台となります。
リモコンセット RMC-4SEをご注文いただいた場合、お届けは台所リモコン(RMC-K4)と浴室リモコン(RMC-B4)各1台となります。

注2.リモコンケーブルは、台所リモコン、浴室リモコンそれぞれに接続が必要です。また、サブリモコンを取り付ける場合にも必要となります。

(2) 条件により準備する部品

部	品	名	形	名							
サ	ブ	リ	モ	コ	ン(注3)	RMC-KZ4					
脚	部	カ	バ	ー(注4)		GT-K460A					
上	部	振	れ	止	め	金	具	GZ-TS3			
ア	ン	カ	ー	ボ	ルト	M10(上部固定用、50本入)	GZ-B2F				
脚	固	定	金	具	(1	セ	ット	3	個	入)	GZ-6E

注3.サブリモコンの単一使用はできません。

注4.脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

