

mitsubishi

三菱 電気 温水器

形名

SRT-J55CD4

受注生産品

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度	時間帯別電灯(通電制御型)／深夜電力8時間(通電制御型)		
給湯圧力	高圧力型(小型温水ボイラー)		
設置場所	屋内・屋外		
タンク容量	550L		
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相200V	
	深夜電力契約時	深夜電力単相200V＋昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力	6.5kW	
	ヒーター	上部	6.4kW
		下部	6.4kW
	凍結防止ヒーター	48W	
制御用	20W		
わき上げ温度	約75℃～約90℃		
給湯温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃		
ふろ温度設定	35℃～48℃(1℃刻み)		
外形寸法	高さ	2100mm	
	幅	700mm	
	奥行	825mm	
製品質量	本体	91kg	
	満水時	641kg	
運転音	40dB		
水側最高使用圧力	193kPa(逃し弁設定値)		
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定値)		
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
給水器具認証書番号	W009-20001-106		

- この製品は、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯対応通電制御型」としても、「深夜電力通電制御型」としても使用できます。
- 事務所、店舗などのご使用は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。
- この製品は、万一、温水器内で水漏れが起こった時、温水器への給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。タンク内に貯まっているお湯(水)までストップするものではありません。(エマージェンシーストップ機能付)

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

