

家庭用自然冷媒CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機 平成24年国土交通省告示第1447号(※1)対応一覧表

平成26年8月

※1 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1338号)の一部を改正する告示

三菱電機株式会社 群馬製作所

1.給湯設備を設ける場所:地階及び1階並びに敷地の部分 (『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(発行:日本建築センター):耐震クラスB対応)

No.	形名	タンク容量 [L]	質量		アスペクト比					アンカーボルトの種類(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						平成24年 国交省告示 第1447号対応  (※印:アスペクト比が4を超え、 アンカーボルトが4本未満)
			給湯設備の質量(満水時) [kg]	質量の区分	給湯設備の寸法仕様				アスペクト比の区分	径 [mm]		埋込長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		
					高さ [mm] ※2	幅 [mm]	奥行 [mm]	アスペクト比		適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	
1	SRT-P46UB	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
2	SRT-P37UB	370	441	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
3	SRT-P46U	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
4	SRT-P37U	370	440	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
5	SRT-P46	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
6	SRT-P37	370	440	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
7	SRT-S55B	550	627	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
8	SRT-S46B	460	533	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
9	SRT-S37B	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
10	SRT-S55U	550	633	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
11	SRT-S46U	460	538	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
12	SRT-S37U	370	439	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
13	SRT-S55	550	627	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
14	SRT-S46	460	533	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
15	SRT-S37	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
16	SRT-S18	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)※
17	SRT-S43UZ	430	520	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
18	SRT-S37UZ	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
19	SRT-S43Z	430	520	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
20	SRT-S37Z	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
21	SRT-SK46BD	460	531	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
22	SRT-SK37BD	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
23	SRT-SK55UD	550	636	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
24	SRT-SK46UD	460	536	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
25	SRT-SK37UD	370	441	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
26	SRT-SK55D	550	629	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
27	SRT-SK46D	460	531	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
28	SRT-SK37D	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
29	SRT-W55	550	626	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
30	SRT-W46	460	528	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
31	SRT-W37D	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
32	SRT-W37	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
33	SRT-W30D	300	361	350kgを超え600kg以下	1800	600	650	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
34	SRT-W18	177	228	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)※
35	SRT-W18D	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)※
36	SRT-W43Z	430	519	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
37	SRT-W37Z	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で〔一号〕に適合
38	SRT-WK55D	550	628	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
39	SRT-WK46D	460	530	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
40	SRT-WK37D	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
41	SRT-WK18D	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)※
42	SRT-N55	550	621	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
43	SRT-N46	460	524	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
44	SRT-N37	370	426	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
45	SRT-NK46D	460	526	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
46	SRT-NK37D	370	428	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
47	SRT-C46	460	525	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
48	SRT-C37	370	426	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
49	SRT-C20D	205	251	200kgを超え350kg以下	1250	630	760	2.0	4以下	10以上	12	40以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合
50	SRT-P46UB-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で〔一号〕に適合

1.給湯設備を設ける場所:地階及び1階並びに敷地の部分 (『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(発行:日本建築センター):耐震クラスB対応)

No.	形名	タンク容量 [L]	質量		アスペクト比					アンカーボルトの種類(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						平成24年 国交省告示 第1447号対応  (※印:アスペクト比が4を超え、アンカーボルトが4本未満)
			給湯設備の質量(満水時) [kg]	質量の区分	給湯設備の寸法仕様				アスペクト比の区分	径 [mm]		埋込長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		
					高さ [mm] ※2	幅 [mm]	奥行 [mm]	アスペクト比		適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	
51	SRT-P37UB-BS	370	441	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
52	SRT-P46U-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
53	SRT-P37U-BS	370	440	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
54	SRT-P46-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
55	SRT-P37-BS	370	440	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
56	SRT-S55B-BS	550	627	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
57	SRT-S46B-BS	460	533	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
58	SRT-S37B-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
59	SRT-S55U-BS	550	633	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
60	SRT-S46U-BS	460	538	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
61	SRT-S37U-BS	370	439	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
62	SRT-S55-BS	550	627	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
63	SRT-S46-BS	460	533	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
64	SRT-S37-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
65	SRT-S18-BS	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)※
66	SRT-S43UZ-BS	430	520	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
67	SRT-S37UZ-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
68	SRT-S43Z-BS	430	520	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
69	SRT-S37Z-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
70	SRT-SK46BD-BS	460	531	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
71	SRT-SK37BD-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
72	SRT-SK55UD-BS	550	636	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
73	SRT-SK46UD-BS	460	536	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
74	SRT-SK37UD-BS	370	441	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
75	SRT-SK55D-BS	550	629	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
76	SRT-SK46D-BS	460	531	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
77	SRT-SK37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
78	SRT-W55-BS	550	626	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
79	SRT-W46-BS	460	528	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
80	SRT-W37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
81	SRT-W37-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
82	SRT-W30D-BS	300	361	350kgを超え600kg以下	1800	600	650	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
83	SRT-W18-BS	177	228	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)※
84	SRT-W18D-BS	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)※
85	SRT-W43Z-BS	430	519	350kgを超え600kg以下	2150	1120	430	5.0	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
86	SRT-W37Z-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	1900	1120	430	4.5	5以下	10以上	12	40以上	60	4以上	4	当社指定の施工で[一号]に適合
87	SRT-WK55D-BS	550	628	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
88	SRT-WK46D-BS	460	530	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
89	SRT-WK37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
90	SRT-WK18D-BS	177	229	200kgを超え350kg以下	1830	430	630	4.3	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)※
91	SRT-N55-BS	550	621	(600kgを超える)	2100	700	825	3.0	—	—	12	—	60	—	3	[四号](計算による確認が必要)
92	SRT-N46-BS	460	524	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
93	SRT-N37-BS	370	426	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
94	SRT-NK46D-BS	460	526	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
95	SRT-NK37D-BS	370	428	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
96	SRT-C46-BS	460	525	350kgを超え600kg以下	2170	630	760	3.5	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
97	SRT-C37-BS	370	426	350kgを超え600kg以下	1830	630	760	3.0	4以下	12以上	12	50以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合
98	SRT-C20D-BS	205	251	200kgを超え350kg以下	1250	630	760	2.0	4以下	10以上	12	40以上	60	3以上	3	当社指定の施工で[一号]に適合

家庭用自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機 平成24年国土交通省告示第1447号(※1)対応一覧表

平成26年8月

※1 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1338号)の一部を改正する告示

三菱電機株式会社 群馬製作所

2.給湯設備を設ける場所:中間階、上層階及び屋上 (『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(発行:日本建築センター):耐震クラスB対応)

No.	形名	タンク容量 [L]	質量		上部の緊結方法(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						支持構造部の底部緊結方法(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						平成24年 国交省告示 第1447号対応
			給湯設備の質量(満水時) [kg]	質量の区分	径 [mm]		埋め込み長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		径 [mm]		埋め込み長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		
					適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	
1	SRT-P46UB	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
2	SRT-P37UB	370	441	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
3	SRT-P46U	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
4	SRT-P37U	370	440	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
5	SRT-P46	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
6	SRT-P37	370	440	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
7	SRT-S55B	550	627	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
8	SRT-S46B	460	533	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
9	SRT-S37B	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
10	SRT-S55U	550	633	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
11	SRT-S46U	460	538	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
12	SRT-S37U	370	439	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
13	SRT-S55	550	627	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
14	SRT-S46	460	533	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
15	SRT-S37	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
16	SRT-S18	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
17	SRT-S43UZ	430	520	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
18	SRT-S37UZ	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
19	SRT-S43Z	430	520	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
20	SRT-S37Z	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
21	SRT-SK46BD	460	531	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
22	SRT-SK37BD	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
23	SRT-SK55UD	550	636	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
24	SRT-SK46UD	460	536	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
25	SRT-SK37UD	370	441	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
26	SRT-SK55D	550	629	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
27	SRT-SK46D	460	531	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
28	SRT-SK37D	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
29	SRT-W55	550	626	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
30	SRT-W46	460	528	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
31	SRT-W37D	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
32	SRT-W37	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
33	SRT-W30D	300	361	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
34	SRT-W18	177	228	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
35	SRT-W18D	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
36	SRT-W43Z	430	519	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
37	SRT-W37Z	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
38	SRT-WK55D	550	628	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
39	SRT-WK46D	460	530	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
40	SRT-WK37D	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
41	SRT-WK18D	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
42	SRT-N55	550	621	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
43	SRT-N46	460	524	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
44	SRT-N37	370	426	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
45	SRT-NK46D	460	526	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
46	SRT-NK37D	370	428	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
47	SRT-C46	460	525	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
48	SRT-C37	370	426	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
49	SRT-C20D	205	251	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
50	SRT-P46UB-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合

2.給湯設備を設ける場所:中間階、上層階及び屋上 (『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(発行:日本建築センター):耐震クラスB対応)

No.	形名	タンク容量 [L]	質量		上部の緊結方法(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						支持構造部の底部緊結方法(当社指定:おねじ形のあと施工アンカー)						平成24年 国交省告示 第1447号対応
			給湯設備の質量(満水時) [kg]	質量の区分	径 [mm]		埋め込み長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		径 [mm]		埋め込み長さ [mm]		アンカーボルトの本数 [本]		
					適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	適合要件	当社指定	
51	SRT-P37UB-BS	370	441	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
52	SRT-P46U-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
53	SRT-P37U-BS	370	440	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
54	SRT-P46-BS	460	540	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
55	SRT-P37-BS	370	440	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
56	SRT-S55B-BS	550	627	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
57	SRT-S46B-BS	460	533	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
58	SRT-S37B-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
59	SRT-S55U-BS	550	633	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
60	SRT-S46U-BS	460	538	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
61	SRT-S37U-BS	370	439	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
62	SRT-S55-BS	550	627	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
63	SRT-S46-BS	460	533	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
64	SRT-S37-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
65	SRT-S18-BS	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
66	SRT-S43UZ-BS	430	520	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
67	SRT-S37UZ-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
68	SRT-S43Z-BS	430	520	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
69	SRT-S37Z-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
70	SRT-SK46BD-BS	460	531	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
71	SRT-SK37BD-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
72	SRT-SK55UD-BS	550	636	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
73	SRT-SK46UD-BS	460	536	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
74	SRT-SK37UD-BS	370	441	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
75	SRT-SK55D-BS	550	629	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
76	SRT-SK46D-BS	460	531	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
77	SRT-SK37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
78	SRT-W55-BS	550	626	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
79	SRT-W46-BS	460	528	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
80	SRT-W37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
81	SRT-W37-BS	370	430	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
82	SRT-W30D-BS	300	361	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
83	SRT-W18-BS	177	228	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
84	SRT-W18D-BS	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
85	SRT-W43Z-BS	430	519	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
86	SRT-W37Z-BS	370	452	350kgを超え600kg以下	8以上	—	35以上	—	2以上	—	10以上	—	40以上	—	3以上	—	設置対象外(屋外1階設置専用機種)
87	SRT-WK55D-BS	550	628	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	4	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
88	SRT-WK46D-BS	460	530	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
89	SRT-WK37D-BS	370	432	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
90	SRT-WK18D-BS	177	229	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
91	SRT-N55-BS	550	621	(600kgを超える)	—	10	—	40	—	2	—	12	—	80	—	3	〔四号〕(計算による確認が必要)
92	SRT-N46-BS	460	524	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
93	SRT-N37-BS	370	426	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
94	SRT-NK46D-BS	460	526	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
95	SRT-NK37D-BS	370	428	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	4	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
96	SRT-C46-BS	460	525	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
97	SRT-C37-BS	370	426	350kgを超え600kg以下	8以上	10	35以上	40	2以上	2	10以上	12	40以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合
98	SRT-C20D-BS	205	251	60kgを超え350kg以下	6以上	10	30以上	40	1以上	2	8以上	12	35以上	80	3以上	3	当社指定の施工で〔二号〕に適合