

<貯湯ユニット形名>

SRT-WTK553D-BS

(システム形名: SRT-WK553D-BS)

<計算条件>

項目	内 容
設計用水平震度 (設置階)	1.0 (中間階、上層階及び屋上)
上部固定方法	あと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M10
下部(脚)固定方法	あと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M12

<結論> 平成24年国土交通省告示第1447号対応:[四号] 計算による確認(本書)


計算結果から、上部をあと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M10で固定し、下部(脚)をあと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M12で固定することにより、水平震度1.0の地震に対して強度を有すると言えます。

なお、据付にあたっては、仕様書又は据付工事説明書をご確認ください。

<計算の詳細>

1. 給湯機仕様

項目	記号	数 値	備 考
製品質量(満水時)	M	626 [kg]	計算により確認
製品寸法	高さ H	2100 [mm]	
	幅 B	700 [mm]	
	奥行 D	825 [mm]	
	脚高さ L	200 [mm]	
	上部固定高さ h	2123 [mm]	h=H+23
上部振れ止め金具	金具の本数 m	2 [本]	
	ボルトの本数 m'	2 [本]	金具1本あたりの本数
重心高さ	h_G	1150 [mm]	
下部(脚)固定アンカーボルト本数	n	3 [本]	「標準施工」位置



[図1]

2. アンカーボルトの種類(当社 施工仕様)

(1) 上部固定用アンカーボルト

(2) 下部(脚)固定用アンカーボルト

項目	あと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M10		あと施工金属拡張アンカーボルト(ねじ形)M12	
	記号	数 値	記号	数 値
穿孔径	—	10.5 [mm]	—	12.7 [mm]
埋込長さ	L _{b1}	40 [mm]	L _{b2}	80 [mm]
アンカーボルト総本数	—	4 [本]	—	3 [本]
アンカーボルトの呼び径	—	10 [mm]	—	12 [mm]
アンカーボルトの軸断面積	A _t	78.5 [mm ²]	A _u	113.0 [mm ²]
アンカーボルトの引張り許容応力度	ft ₁	176 [N/mm ²]	ft ₂	176 [N/mm ²]
せん断許容応力度	fs ₁	101 [N/mm ²]	fs ₂	101 [N/mm ²]
コンクリートの設計基準強度※	F _{c1}	18 [MPa]	F _{c2}	18 [MPa]
		壁		床

(※コンクリート圧縮強度 [MPa]=[N/mm²])

3. 設計用水平震度等、給湯機に加わる力

(1) 計算条件

項目	記号	数 値	備 考
設計用標準震度	K _s	1.0 [—]	
地域係数	Z	1.0 [—]	1.0~0.7の最大値を使用
設計用水平震度	K _H	1.0 [—]	K _H =K _s ×Z
設計用鉛直震度	K _v	0.5 [—]	K _v =(1/2)×K _H
重力加速度	G	9.8 [m/s ²]	
設計用水平地震力	F _H	6.1 [kN]	F _H =K _H ×M×G
設計用鉛直地震力	F _V	3.1 [kN]	F _V =K _v ×M×G

(2) 各部にかかる力

項目	記号	数値	備考
上部金具の軸方向力	N	1.7 [kN]	$N=(F_H \times h_G)/(m \times h)$
下部アンカーセン断力	Q	2.0 [kN]	$Q=F_H/n$

4. アンカーボルトの強度

(1) 上部振れ止め金具固定用アンカーボルト

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引張応力度	f_t	176 [N/mm ²]	—	—	
引張応力度	σ_t	10.5 [N/mm ²]	$\sigma_t < f_t$	適合	$\sigma_t = N/(A_t \times m')$

以上より、 $\sigma_t < f_t$ なので上部固定用アンカーボルトの強度はM10サイズで十分である。

(2) 上部アンカーボルトの短期許容引抜荷重(アンカーボルト引き抜き力)

『建築設備耐震設計・施工指針 2014年版』(一般財団法人 日本建築センター)

項目	記号	数値	備考
ボルト埋込長さ	L_{b1}	4 [cm]	40[mm] (ボルトの中心より壁辺部までの距離)> L_{b1}
コンクリート強度	F_c	1.8 [kN/cm ²]	18[MPa]
補正係数	p	0.010 [-]	$p=1/6 \times \text{Min}(F_c/30, 0.05+F_c/100)$
短期許容引抜荷重	Ta	3.0 [kN]	$Ta=6\pi \cdot L_{b1}^2 \cdot p$ (ただし、 $Ta \leq 12.0$ [kN])

$P_b < 2 \times L_{b1}$ なので、アンカーボルト打設間隔による許容引抜荷重の低減計算を行う

項目	記号	数値	備考
打設間隔	P_b	60 [mm]	
低減率	p_r	0.875 [-]	$p_r=1/10 \times (2.5 \times P_b/L_{b1}+5)$
低減後許容引抜荷重	Tar	2.6 [kN]	$Tar=Ta \times p_r$

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引抜荷重	Tar'	5.2 [kN]	—	—	$Tar'=Tar \times m'$
引張力	N	1.7 [kN]	$N < Tar'$	適合	

以上より、 $N < Tar'$ なので上部アンカーボルトの引抜きに対する強度は十分である。

(3) 下部(脚)固定用アンカーボルト

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容せん断応力度	fs_2	101 [N/mm ²]	—	—	
せん断応力度	τ	18.0 [N/mm ²]	$\tau < fs_2$	適合	$\tau = Q/A_u$

以上より、 $\tau < fs_2$ なので下部(脚)固定用アンカーボルトの強度はM12サイズで十分である。