

仕様

形名		EE-HS655BCP-FG		
用途		日配・乳製品・青果用		
庫内温度		2℃ ~ 10℃		
電源コード		3m VCTFK 2×2.0mm ² , 3m VCTF 4×2.0mm ²		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1910×900+70mm		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装、粉体塗装及びステンレス鋼板		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
		灯数(トップ照明)	32W×4	
(棚照明)		32W×6		
電気容量 50/60Hz	単相 200V	照明	265 W	1.33 A
		庫内送風機	50/60 W	0.27/0.32 A
		防露ヒータ	23 W	0.1 A
		運転時合計	338/348 W	1.70/1.75 A
		除霜時合計	338/348 W	1.70/1.75 A
	三相 200V	凝縮器用送風機	75/90 W	0.41/0.48 A
		圧縮機	1717/2087 W	5.7/6.3 A
		運転時合計	1792/2177 W	6.1/6.8 A
除霜時合計	- W	- A		
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式 1500W		
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷媒制御	温度式自動膨張弁(内均式)		
	冷媒	種類	R404A	
充填量		1,900 g		
除霜方式		オフサイクル方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
展示面積		2.75 m ²		
有効内容積		759 L		
製品質量		279 kg		
標準装備		側板、ナイトカバー、デジタル温度計、棚ガード ドレンタンク(15L)、ドレン排水ホース庫内同載(有効長1.5m)		
オプション		ドレン強制蒸発装置、吸込ガード、 庫内仕切板、連結部品		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60% 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾となります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承願います。

K.J

T.Y

M.O

仕 様 番	R385674	発 行 日	2017.11.01	図 番	R485674	副 番
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------

