

仕様

|                  |                |                           |                         |             |        |           |        |
|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|
| 形名               |                | RD-HS245DP                |                         | RD-HS245DP3 |        |           |        |
| 用途 / 庫内温度 °C     |                | 日配・乳製品用 / 2 ~ 8           |                         |             |        |           |        |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) mm |                | 1700×3660×900             |                         |             |        |           |        |
| キャビネット           | 外装             | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品 |                         |             |        |           |        |
|                  | 内装             | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装          |                         |             |        |           |        |
|                  | 冷却室/断熱材        | 高耐食性鋼板及びステンス鋼板 / ウレタン注入発泡 |                         |             |        |           |        |
|                  | 照明灯            | T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯          |                         |             |        |           |        |
| 電気容量             | 50/60Hz<br>入力値 | 三相<br>200V                | 照明合計                    | 486 W       | 2.43 A | 498 W     | 2.49 A |
|                  |                |                           | トップ照明                   | 162 W       | 0.81 A | 166 W     | 0.83 A |
|                  |                |                           | 棚照明                     | 324 W       | 1.62 A | 332 W     | 1.66 A |
|                  |                |                           | 防露ヒータ                   | 56 W        | 0.30 A | 56 W      | 0.30 A |
|                  |                |                           | 庫内送風機                   | 78 / 93 W   | 0.51 A | 78 / 93 W | 0.51 A |
| 所要冷凍能力           |                |                           | kW                      |             | kW     |           |        |
|                  |                |                           | 25°C 60%                | 3.96        |        |           |        |
|                  |                |                           | 27°C 70%                | 4.91        |        |           |        |
| 使用冷媒(蒸発温度)       |                | R410A(ET-10°C)            |                         |             |        |           |        |
| 除霜方式             |                | オフサイクル方式                  |                         |             |        |           |        |
| 接続管口径            | 冷媒入口管/出口管      |                           | 9.53 / 19.05 mm         |             |        |           |        |
|                  | ドレン管           |                           | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40) |             |        |           |        |
| 冷却器              |                | クロスフィン(強制通風式)             |                         |             |        |           |        |
| 冷媒制御             |                | 電子膨張弁                     |                         |             |        |           |        |
| 電源接続方式           |                | 端子盤接続方式                   |                         |             |        |           |        |
| 庫内温度制御           |                | マイコン制御                    |                         |             |        |           |        |
| 陳列面積             |                | 6.33 m <sup>2</sup>       |                         |             |        |           |        |
| 有効内容積            |                | 1800 l                    |                         |             |        |           |        |
| 製品質量(側板含まず)      |                | 380 kg                    |                         | 390 kg      |        |           |        |
| 付属品              |                | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ   |                         |             |        |           |        |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

|      |         |     |            |    |         |    |  |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|
| 仕様図番 | R383914 | 発行日 | 2010.08.27 | 図番 | R483914 | 副番 |  |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|

