

仕様

形名		RD-JC665SP	RD-JC865SP				
用途 / 庫内温度 °C		冷凍食品用 / -20 ~ -18 , アイスクリーム用 / -22 ~ -20					
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1700×1830×940		1700×2440×940			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及び亜鉛メッキ鋼板 / ウレタン注入発泡					
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉					
	照明灯	蛍光灯	T5管 昼白色(EX-N) 蛍光灯ランプ / 低温スリムランプ				
灯数(リーチン照明)		21W×2、40W×4		28W×2、40W×5			
(平形照明)		21W×2		28W×2			
電気容量	200V	単相	照明合計	244 W	1.34 A	308 W	1.69 A
			リーチン照明	202 W	1.13 A	254 W	1.42 A
			平形照明	42 W	0.21 A	54 W	0.27 A
		防露ヒータリーチン	平形	497 W	2.50 A	687 W	3.40 A
			平形	113 W	0.60 A	138 W	0.70 A
		庫内送風機	104 / 124 W	0.68 A	104 / 124 W	0.68 A	
		還流ファン	14 / 15 W	0.08 A	14 / 15 W	0.08 A	
	50/60Hz 入力値	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W	11.10 A	5100 W	14.70 A
			補助ヒータ	200 W	1.00 A	200 W	1.00 A
所要冷凍能力		リーチン	平形			リーチン	平形
			kW	kW	kW	kW	
	冷食	25°C 60%	0.42	0.53	0.55	0.70	
		27°C 70%	0.46	0.58	0.61	0.77	
	アイスクリーム	25°C 60%	0.46	0.58	0.61	0.77	
27°C 60%		0.50	0.64	0.67	0.85		
使用冷媒(蒸発温度)		R404A(ET-40°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管		9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管		内径31mm×外径38mm(硬塩ビ管VP30)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		電子膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積	リーチン	0.92 m ²		1.22 m ²			
	平形	1.23 m ²		1.63 m ²			
有効内容積	リーチン	299 l		399 l			
	平形	264 l		351 l			
製品質量	(側板含まず)	311 kg		412 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレンホース					

ご注意

1. 周囲条件: 冷食用は温度25°C、湿度60%(27°C、70%)風速0.2m/s以下。
アイス用は温度25°C、湿度60%(27°C、60%)風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。
3. 陳列棚巾は2尺巾です。
4. 仕様向上の為、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

仕様図番	R384388	発行日	2010.08.30	図番	R484388	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

