

仕様

形名		RD-MS455CP	RD-MS55CP	RD-MS655CP		
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1700×1220×900	1700×1525×900	1700×1830×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
電気容量	200V 単相	照明合計	135 W 0.68 A	175 W 0.88 A	208 W 1.04 A	
		トップ照明	54 W 0.27 A	70 W 0.35 A	83 W 0.42 A	
		棚照明	81 W 0.41 A	105 W 0.53 A	125 W 0.62 A	
	50/60Hz 入力値	200V 三相	防露ヒータ	31 W 0.20 A	40 W 0.20 A	41 W 0.20 A
			庫内送風機	26 / 31 W 0.17 A	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A
			除霜ヒータ	530 W 2.70 A	700 W 3.50 A	890 W 4.50 A
			補助ヒータ	100 W 0.50 A	100 W 0.50 A	100 W 0.50 A
所要冷凍能力		kW		kW		
	25°C 60%	2.00		2.15		
	27°C 70%	2.43		2.62		
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		1.81 m <sup>2</sup>	2.26 m <sup>2</sup>	2.71 m <sup>2</sup>		
有効内容積		610 l	760 l	920 l		
製品質量(側板含まず)		139 kg	172 kg	202 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

仕様図番	R384245	発行日	2011.09.15	図番	R484245	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

