

仕様

形名		RD-ZS055DP		RD-ZSK55DP		
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1700×3050×900		1700×3355×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
照明灯	蛍光灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
	灯数(トップ照明)	28W×2、21W×4		28W×4、21W×2		
	(棚照明)	28W×4、21W×8		28W×8、21W×4		
電気容量	单相 200V	照明合計	411 W	2.06 A	449 W	2.25 A
		トップ照明	137 W	0.69 A	150 W	0.75 A
		棚照明	274 W	1.37 A	299 W	1.50 A
		防露ヒータ	102 W	0.50 A	120 W	0.60 A
		庫内送風機	130 / 155 W	0.85 A	130 / 155 W	0.85 A
		除霜ヒータ	1580 W	7.90 A	1750 W	8.80 A
	補助ヒータ	250 W	1.30 A	250 W	1.30 A	
50/60Hz 入力値	三相 200V					
所要冷凍能力		kW		kW		
	25°C 60%	4.41		4.85		
	27°C 70%	5.21		5.73		
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		5.28 m ²		5.80 m ²		
有効内容積		1530 ℓ		1680 ℓ		
製品質量(側板含まず)		349 kg		375 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

仕様図番	R384272	発行日	2010.08.27	図番	R484272	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

