

仕様



形名		RE-HS955DN	RE-HS255DN	RE-HS255DN3				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×900	1650×3660×900	1650×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8				
	(棚照明)	32W×12	40W×12	32W×16				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	477 W	2.39 A	666 W	3.29 A	636 W	3.18 A
		トップ照明	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A	212 W	1.06 A
		棚照明	318 W	1.59 A	444 W	2.19 A	424 W	2.12 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	56 W	0.3 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	2.42		3.21		3.21		
	27℃ 70%	2.99		3.98		3.98		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		4.82 m ²		6.42 m ²		6.42 m ²		
有効内容積		1,370 ℓ		1,830 ℓ		1,830 ℓ		
製品質量(側板含まず)		300 kg		370 kg		380 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様 図番	R383318	発行 日	2009.04.01	図 番	R483319	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--



	A	B	C	D	E	F	G	H
RE-HS455DN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RE-HS655DN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RE-HS855DN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RE-HS955DN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RE-HS255DN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RE-HS255DN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
TH
IT