

仕様

形名		RN-HS455BN	RN-HS655BN	RN-HS855BN	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900	1350×1830×900	1350×2440×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	111 W 0.55 A	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A
		トップ照明	37 W 0.18 A	53 W 0.27 A	74 W 0.37 A
		棚照明	74 W 0.37 A	106 W 0.53 A	148 W 0.73 A
		防露ヒータ	18 W 0.1 A	23 W 0.1 A	29 W 0.1 A
		庫内送風機	26/31 W 0.2 A	52/62 W 0.3 A	52/62 W 0.3 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW	
	25℃ 60%	1.29		1.67	
	27℃ 70%	1.60		2.06	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	1.55 m ²	2.32 m ²	3.10 m ²		
有効内容積	370 ℓ	550 ℓ	730 ℓ		
製品質量(側板含まず)	113 kg	153 kg	201 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様図番	R383374	発行日	2009.04.01	図番	R483374	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

