

仕様

形名		RN-HS755BP	RN-HS855BP	RN-HS955BP				
用途 / 庫内温度 °C		日配・乳製品用 / 2 ~ 8						
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1350×2135×900	1350×2440×900	1350×2745×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯						
電気容量	200V	照明合計	28W×1、21W×1	28W×2	21W×3			
		トップ照明	28W×2、21W×2	28W×4	21W×6			
		棚照明	144 W	0.72 A	162 W	0.81 A	187 W	0.93 A
		防露ヒータ	48 W	0.24 A	54 W	0.27 A	62 W	0.31 A
		庫内送風機	96 W	0.48 A	108 W	0.54 A	125 W	0.62 A
50/60Hz 入力値	三相 200V	防露ヒータ	32 W	0.20 A	42 W	0.20 A	37 W	0.20 A
		庫内送風機	52 / 62 W	0.34 A	52 / 62 W	0.34 A	52 / 62 W	0.34 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25°C 60%	1.94	2.22	2.50				
	27°C 70%	2.41	2.75	3.10				
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		2.52 m ²	2.88 m ²	3.24 m ²				
有効内容積		570 l	650 l	730 l				
製品質量(側板含まず)		185 kg	201 kg	234 kg				
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

仕様図番	R384283	発行日	2010.08.23	図番	R484283	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

