

仕様

形名		RP-HS955KN	RP-HS255KN	RP-HS255KN3				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900	1250×3660×900	1250×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4				
	(棚照明)	32W×6	40W×6	32W×8				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	239 W	1.20 A	333 W	1.65 A	318 W	1.59 A
		トップ照明	80 W	0.40 A	111 W	0.55 A	106 W	0.53 A
		棚照明	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A	212 W	1.06 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	56 W	0.3 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25°C 60%	2.36		3.14		3.14		
	27°C 70%	2.93		3.89		3.89		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		3.49 m <sup>2</sup>		4.65 m <sup>2</sup>		4.65 m <sup>2</sup>		
有効内容積		710 ℓ		950 ℓ		950 ℓ		
製品質量(側板含まず)		245 kg		290 kg		294 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A  
T. H  
I. T

仕様 図番	R383388	発行 日	2009.04.01	図 番	R483389	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

