



仕 様

形 名		RP-HS455BF	RP-HS655BF	RP-HS855BF	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250 × 1220 × 900	1250 × 1830 × 900	1250 × 2440 × 900	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照 明	高演色性ランプ(鮮度グー)			
明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)			
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
電 気 容 量	单相 200v	照明合計	184W, 1.8A	288W, 3.6A	368W, 3.4A
		トップ照明	92W, 0.9A	144W, 1.8A	184W, 1.7A
		棚照明	92W, 0.9A	144W, 1.8A	184W, 1.7A
		防露ヒータ	17W, 0.1A	23W, 0.1A	28W, 0.1A
		庫内送風機	31/33W 0.16/0.17A	62/66W 0.32/0.34A	62/66W 0.32/0.34A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力	25℃, 60%	820 KCal/h	1100 KCal/h	1430 KCal/h	
	27℃, 70%	1020 KCal/h	1360 KCal/h	1770 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管	冷媒入口管/出口管				
口径	9.53mm/19.05mm				
冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	1.49 m ²	2.23 m ²	2.98 m ²		
有効内容積	400 ℓ	600 ℓ	800 ℓ		
製品重量(側板含まず)	113 kg	151 kg	199 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

96.3.19

75

7M

YA

仕
図
番

R380541

発
行
日



H7-6-12

図
番

R480541

副
番

A



	A	B	C
RP-HS455BF	1300	1220	840
RP-HS655BF	1910	1830	1095
RP-HS855BF	2520	2440	1400

96.9.19

7S
7M
Y.A

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-ブソ-ケー-ス

RP-HS555BF

図番 R380541

仕様表番 R480541

発行日 H7-6-12

図番 R380541

副番 A