

仕様

| 形名 | | RP-MS455AP | RP-MS55AP | RP-MS655AP | |
|------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 用途 / 庫内温度 °C | | 精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2 | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) mm | | 1250×1220×900 | 1250×1525×900 | 1250×1830×900 | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品 | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | |
| | 冷却室/断熱材 | 高耐食性鋼板及びステンス鋼板 / ウレタン注入発泡 | | | |
| | 照明灯 | T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯 | | | |
| 電気容量 | 200V | 照明合計 | 54 W 0.28 A | 70 W 0.36 A | 84 W 0.42 A |
| | | トップ照明 | 27 W 0.14 A | 35 W 0.18 A | 42 W 0.21 A |
| | | 棚照明 | 27 W 0.14 A | 35 W 0.18 A | 42 W 0.21 A |
| | | 防露ヒータ | 31 W 0.20 A | 40 W 0.20 A | 41 W 0.20 A |
| | | 庫内送風機 | 26 / 31 W 0.17 A | 52 / 62 W 0.34 A | 52 / 62 W 0.34 A |
| | | 除霜ヒータ | 680 W 3.40 A | 810 W 4.10 A | 900 W 4.50 A |
| 50/60Hz 入力値 | 三相 200V | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 所要冷凍能力 | | kW | | kW | kW |
| | 25°C 60% | 1.58 | 1.71 | 2.05 | |
| | 27°C 70% | 1.93 | 2.08 | 2.50 | |
| 使用冷媒(蒸発温度) | | R410A(ET-10°C) | | | |
| 除霜方式 | | ヒータ方式 | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53 / 15.88 mm | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40) | | | |
| 冷却器 | | クロスフィン(強制通風式) | | | |
| 冷媒制御 | | 電子膨張弁 | | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | | |
| 陳列面積 | | 1.07 m ² | 1.34 m ² | 1.61 m ² | |
| 有効内容積 | | 320 l | 400 l | 490 l | |
| 製品質量(側板含まず) | | 110 kg | 135 kg | 160 kg | |
| 付属品 | | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K

T.H

K.N

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|
| 仕様図番 | R384365 | 発行日 | 2010.08.23 | 図番 | R484365 | 副番 | |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|

