



仕様

形名		RP-MS455JG	RP-MS655JG	RP-MS855JG	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900	1250×1830×900	1250×2440×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	113 W 0.6 A	192 W 1.0 A	226 W 1.2 A
		トップ照明	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A
		棚照明	38 W 0.2 A	64 W 0.4 A	75 W 0.4 A
		防露ヒータ	27 W 0.1 A	35 W 0.2 A	47 W 0.2 A
		庫内送風機	31/33 W 0.2 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	830 W 4.2 A	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25°C 60%	1,550 (1,330)	2,010 (1,730)	2,690 (2,310)	
	27°C 70%	1,880 (1,620)	2,450 (2,110)	3,280 (2,820)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		1.24 m ²	1.86 m ²	2.49 m ²	
有効内容積		400 ℓ	600 ℓ	800 ℓ	
製品重量(側板含まず)		108 kg	143 kg	189 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

75

7M

仕 図 番	R381103	発 行 日	98-11-25	図 番	R481103	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--



	A	B	C
RP-MS455JG	1300	1220	840
RP-MS655JG	1910	1830	1095
RP-MS855JG	2520	2440	1400
RP-MS955JG	2825	2745	1553
RP-MS255JG	3740	3660	2010

(S=1/10)

99.1.19

30
7M
TY

三菱電機株式会社 三菱オープンコーラー RP-MS55JG

図番 R381103

仕様表 図番 R481103
R481104

発行日 98-12-17

図番 R381103

副番 A