



## 仕様

形名		RP-MS955KG	RP-MS255KG			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900	1250×3660×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲージ)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×6	40W×6			
(棚照明)		32W×6	40W×6			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	226 W	1.2 A
		棚照明	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	63 W	0.3 A	78 W	0.4 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1980 W	9.9 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	3,020	(2,600)	4,020	(3,460)	
	27°C 70%	3,690	(3,170)	4,910	(4,220)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)					
除霜方式	ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	3.35 m <sup>2</sup>	4.46 m <sup>2</sup>				
有効内容積	900 ℓ	1,200 ℓ				
製品重量(側板含まず)	241 kg	280 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ					

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JS

TM



仕 図 番	R381105	発 行 日	98-11-25	図 番	R481106	副 番
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------

99.1.19

JS

FM

TY



	A	B	C
RP-MS455KG	1300	1220	840
RP-MS655KG	1910	1830	1095
RP-MS855KG	2520	2440	1400
RP-MS955KG	2825	2745	1553
RP-MS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンフリーザー RP-MS55KG

図番 R381105

仕様表 図番 R481105  
R481106

発行日 98-12-17

図番 R381105

副番 A