



仕 様

形 名		TA-HS645NK	TA-HS845NK	TA-HS245NK			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050	1960×3660×1050			
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯					
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	444 W	2.79 A	548 W	3.24 A	822 W	4.86 A
	トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A	228 W	1.20 A
	棚 照 明	320 W	2.15 A	396 W	2.44 A	594 W	3.66 A
	防露ヒータ	25 W	0.1 A	38 W	0.2 A	66 W	0.3 A
	庫内送風機	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A	104/124 W	0.7 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw	
	25°C 60%	1.69		2.25		3.38	
	27°C 70%	2.09		2.79		4.19	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)					
除霜方式		オフサイクル方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		5.50 m ²		7.33 m ²		11.00 m ²	
有効内容積		1,450 ℓ		1,930 ℓ		2,890 ℓ	
製品質量(側板含まず)		265 kg		333 kg		493 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

仕様 図番	R381371	発行 日	2003. 07. 31	図 番	R481371	副 番	
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	--

