

仕様

形名		TA-HS645NNME	TA-HS845NNME			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯 ハイデラックス昼白色蛍光灯				
灯数(トップ照明)		40W×1 32W×3 20W×1	40W×1 32W×4 20W×1			
(棚照明)		40W×5 15W×5	40W×5 15W×10			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	503 W	5.69 A	634 W	7.62 A
		トップ照明	178 W	2.09 A	214 W	2.52 A
		棚照明	325 W	3.60 A	420 W	5.10 A
		防露ヒータ	104 W	0.5 A	137 W	0.7 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	14 W	0.08 A	14 W	0.08 A
所要冷凍能力		kW		kW		
	25℃ 60%	3.54		4.18		
	27℃ 70%	4.40		5.20		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		5.11 m ²	6.94 m ²			
有効内容積		1,460 ℓ	1,930 ℓ			
製品質量(側板含まず)		kg	kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				



ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2009.08.05

Y.A
T.H
K.N

仕 図 番	R383504	発 行 日	2009.04.01	図 番	R483504	副 番	A
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---



正面図



底部平面図

	A	B	C
TA-HS645NN-ME	1830	650	1180
TA-HS845NN-ME	2440	800	1640

(S=1/10)

YA
TH
IT