



仕 様

形 名		TA-MS955DM	TA-MS255DM	TA-MS255DM3				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	照明灯 200V 単相	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
		灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8			
		(棚 照明)	32W×12	40W×12	32W×16			
		照明合計	558 W	2.88 A	684 W	3.60 A	744 W	3.84 A
		トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		棚 照明	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		防露ヒータ	102 W	0.5 A	132 W	0.7 A	132 W	0.7 A
		庫内送風機	130/155 W	0.9 A	156/186 W	1.0 A	156/186 W	1.0 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25°C 60%	2.66		3.53		3.53		
	27°C 70%	3.24		4.30		4.30		
	使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10°C)						
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	電子膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	6.60 m ²		8.80 m ²		8.80 m ²			
有効内容積	2,170 ℓ		2,890 ℓ		2,890 ℓ			
製品質量(側板含まず)	385 kg		475 kg		486 kg			
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/5/7

Y.A

K.J

K.N

仕様 図番	R382102	発行 日	2007.03.13	図 番	R482103	副 番	B
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

