



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-ZS55DG

仕様表

仕 様

形 名		TA-ZS655DG		TA-ZS855DG		TA-ZS255DG		
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用（氷温） / -4 ~ 0℃						
外形寸法（高さ×巾×奥行）		1940×1830×1050		1940×2440×1050		1940×3660×1050		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室／断熱材		FRP（ガラス繊維強化プラスチック）成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ（鮮度ゲー）保護管付					
		灯数（トップ照明）	32W×4		40W×4		40W×6	
		（棚 照明）	32W×8		40W×8		40W×12	
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A	679 W	3.6 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚 照明	256 W	1.3 A	301 W	1.6 A	453 W	2.4 A
		防露ヒータ	50 W	0.3 A	77 W	0.4 A	132 W	0.7 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力			W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
		25℃ 60%	2,150	(1,850)	2,850	(2,450)	4,550	(3,910)
		27℃ 70%	2,540	(2,180)	3,360	(2,890)	5,370	(4,620)
使 用 冷 媒（蒸発温度）		R-22（ET-10℃）						
除 霜 方 式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管／出口管	9. 53mm／19. 05mm						
	ドレン 管	内径40mm×外径48mm（硬塩ビ管）						
冷 却 器		クロスフィン（強制通風式）						
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御						
陳列面積		4.47 m ²		5.97 m ²		8.95 m ²		
有効内容積		1,410 ℓ		1,880 ℓ		2,820 ℓ		
製 品 重 量（側板含まず）		295 kg		365 kg		530 kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60%（27℃、70%）風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。（本図は切込側板を示しております。）
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺（3）ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.8.06

Z.I

T.M

Y.K

仕 図
様 図
番

R380864

発 行
日

98-11-25

図 番

R480864

副 番

A

