



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-ZS55ML

仕 様 表

仕 様

形 名		TA-ZS655ML		TA-ZS855ML						
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用（高鮮度） / -3 ～ 0℃								
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050		1960×2440×1050						
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品								
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室／断熱材		高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ								
		蛍光灯								
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	灯数(トップ照明)	32W×4		40W×4					
		(棚 照明)	32W×8		40W×8					
		照明合計	372 W		1.92 A		456 W		2.40 A	
		トップ照明	124 W		0.64 A		152 W		0.80 A	
		棚 照明	248 W		1.28 A		304 W		1.60 A	
		防露ヒータ	50 W		0.3 A		77 W		0.4 A	
		庫内送風機	78/93 W		0.5 A		78/93 W		0.5 A	
		電磁弁	7 W		0.04 A		7 W		0.04 A	
		電子膨張弁	7 W		0.04 A		7 W		0.04 A	
	所要冷凍能力		除霜ヒータ	890 W		4.5 A		1250 W		6.3 A
補助ヒータ			250 W		1.3 A		250 W		1.3 A	
				Kw		Kw				
		25℃ 60%		1.91		2.54				
		27℃ 70%		2.25		3.00				
使 用 冷 媒（蒸発温度）		R-404A（ET-10℃）								
除 霜 方 式		ヒータ方式								
接続管 口径	冷媒入口管／出口管		9.53mm／19.05mm							
	ドレン 管		内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)							
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)								
冷 媒 制 御		電子膨張弁								
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式								
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御								
陳列面積		4.40 m ²		5.87 m ²						
有効内容積		1,450 ℓ		1,930 ℓ						
製 品 質 量(側板含まず)		270 kg		339 kg						
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備								

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 図
様 図
番

R381788

発
行
日

2005. 05. 11

図
番

R481788

副
番

