



## 仕様

形名		TE-HS955DK	TE-HS255DK	TE-HS255DK3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
	(棚照明)	32W×12	40W×12	32W×16	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	558 W 2.88 A	684 W 3.60 A	744 W 3.84 A
		トップ照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		棚照明	372 W 1.92 A	456 W 2.40 A	496 W 2.56 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	56 W 0.3 A	56 W 0.3 A
		庫内送風機	78/93 W 0.5 A	104/124 W 0.7 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25℃ 60%	2.42	3.21	3.21	
	27℃ 70%	2.99	3.98	3.98	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	6.29 m <sup>2</sup>	8.38 m <sup>2</sup>	8.38 m <sup>2</sup>		
有効内容積	1,620 ℓ	2,160 ℓ	2,160 ℓ		
製品質量(側板含まず)	316 kg	389 kg	399 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2003.07.23

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381518	発行 日	2002.07.19	図 番	R481519	副 番	A
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

