

仕 様

形 名		TE-HS955MF	TE-HS255MF3	
用 途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 1050	1650 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー)		
	灯数 (トップ 照明)	32W × 6	40W × 6	
	(棚 照明)	32W × 12	32W × 16	
電 気 容 量	単相 200V	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚 照 明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
		防露ヒータ	38W, 0.2A	45W, 0.2A
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	124/132W 0.64/0.68A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力	25℃, 60%	2140 KCal/h	2850 KCal/h	
	27℃, 70%	2650 KCal/h	3530 KCal/h	
使 用 冷 媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)			
除 霜 方 式	オフサイクル方式			
接 続 管 口 径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷 却 器	クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御	温度式自動膨脹弁			
電 源 接 続 方 式	端子盤接続方式			
庫 内 温 度 制 御	マイコン制御			
陳 列 面 積	6.16 m ²	8.22 m ²		
有 効 内 容 積	1550 ℓ	2060 ℓ		
製 品 重 量 (側板含まず)	348 kg	435 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

JS

M.O

仕
図
番

R380508

発
行
日

H8-1-19

図
番

R480509

副
番

A

