



仕様

形名		TE-MS955MM	TE-MS255MM	TE-MS255MM3				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050	1650×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	558 W	2.88 A	684 W	3.60 A	744 W	3.84 A
		トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		棚照明	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		防露ヒータ	140 W	0.7 A	202 W	1.0 A	202 W	1.0 A
		庫内送風機	130/155 W	0.9 A	156/186 W	1.0 A	156/186 W	1.0 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1430 W	7.2 A	1970 W	9.9 A	1970 W	9.9 A
補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A		
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	3.74		4.97		4.97		
	27℃ 70%	4.56		6.06		6.06		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		5.78 m ²		7.70 m ²		7.70 m ²		
有効内容積		1,620 ℓ		2,160 ℓ		2,160 ℓ		
製品質量(側板含まず)		327 kg		405 kg		414 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/5/7

Y. A

K. J

I. S

仕様 図番	R382236	発行 日	2007.03.13	図 番	R482237	副 番	B
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

