

仕 様

仕様表番号		H208994-01			
形 名		TE-ZR655MB		TE-ZR855MB	
用 途		精 肉 ・ 鮮 魚 (氷 温) 用			
庫内温度		-4 ~ 0 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050		1650×2440×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断 熱 材	ウレタン注入発泡			
	吸 込 口	ステンレス鋼板			
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照 明	464 W 7.8 A	612 W 11.4 A	
		防露ヒータ	247 W 2.5 A	332 W 3.3 A	
		低温ヒータ	420 W 4.2 A	560 W 5.6 A	
		庫内送風機	155/165 W 1.6/1.7 A	155/165 W 1.6/1.7 A	
		電 磁 弁	35/30 W 0.35/0.30A	35/30 W 0.35/0.30A	
		四 方 弁	6 W 0.06 A	6 W 0.06 A	
所要冷凍能力	25°C, 60%	2050 Kcal/h	2730 Kcal/h		
	27°C, 60%	2310 Kcal/h	3080 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -17°C)				
除 霜 方 式	ローテーション除霜方式				
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器	クロスフィン (強制通風式)				
冷 媒 制 御	温度式自動膨脹弁 (内均式)				
電 源 接 続 方 式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
展 示 面 積	4.02 m ²	5.36 m ²			
有 効 内 容 積	1070 ℓ	1430 ℓ			
製品重量 (側板含まず)	286 kg	354 kg			
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、8尺ケースは4尺巾です。 4. 低温ヒータは周囲温度が低下した時だけ通電します。 5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10

AM
K.O.
T.M

仕様
番

R380203

発行日

H5-3-1

番

R480203

副
番

5.5.18

