

仕様

形名		TG-HS155CMAR	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2200×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡	
	照明灯	蛍光灯 ハイデラックス昼白色蛍光ランプ	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	364 W 4.85 A
		トップ照明	156 W 2.04 A
		棚照明	208 W 2.81 A
		防露ヒータ	32 W 0.2 A
		庫内送風機	52/62 W 0.34 A
		電磁弁	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	14 W 0.08 A
所要冷凍能力		kW	
25℃ 60%		3.26	
27℃ 70%		4.03	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)	
除霜方式		オフサイクル方式	
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm	
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)	
冷却器		クロスフィン(強制通風式)	
冷媒制御		電子膨張弁	
電源接続方式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
陳列面積		3.46 m ²	
有効内容積		1,180 ℓ	
製品質量(側板含まず)		328 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ	

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/7/13

YA

KJ

IS

仕様 図番	R382363	発行 日	2007.03.13	図 番	R482363	副 番	C
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

