



仕様

形名		TG-HS955LG		TG-HS255LG3		
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×2745×1050		1550×3660×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス屋白色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×6	32W×8			
(棚照明)		32W×9	32W×12			
電気容量	単相 200V	照明合計	480 W	2.4 A	610 W	3.1 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A
		棚照明	288 W	1.5 A	354 W	1.9 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	45 W	0.2 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	2,430	(2,090)	3,230	(2,780)	
	27℃ 70%	3,010	(2,590)	4,010	(3,450)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)					
除霜方式	オフサイクル方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	5.06 m ²	6.75 m ²				
有効内容積	1,410 ℓ	1,880 ℓ				
製品重量(側板含まず)	319 kg	390 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


98.12.21

7.M


仕 図 番	R381009	発 行 日	98-11-25	図 番	R481010	副 番	
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

1999.08.06

ZI
TM
YK



(S=1/10)



	A	B	C
TG-HS455LG	1300	1220	840
TG-HS655LG	1910	1830	1095
TG-HS855LG	2520	2440	1400
TG-HS955LG	2825	2745	1553
TG-HS255LG	3740	3660	2010
TG-HS255LG3	3740	3660	2010

三菱電機株式会社 三菱オーブションクーラー TG-HS55LG

図番 R381009

仕様表 図番 R481009 R481010

発行日 98-12-17

図番 R381009

副番 B