

仕様



形名		TG-MS455CN	TG-MS655CN	TG-MS855CN				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550×1220×1050	1550×1830×1050	1550×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4				
	(棚照明)	40W×3	32W×6	40W×6				
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	185 W	0.92 A	265 W	1.33 A	370 W	1.83 A
		トップ照明	74 W	0.37 A	106 W	0.53 A	148 W	0.73 A
		棚照明	111 W	0.55 A	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A
		防露ヒータ	63 W	0.3 A	80 W	0.4 A	105 W	0.5 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	530 W	2.7 A	890 W	4.5 A	1250 W	6.3 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25°C 60%	1.92		2.48		3.31		
	27°C 70%	2.34		3.03		4.04		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		2.20 m ²		3.30 m ²		4.40 m ²		
有効内容積		650 ℓ		970 ℓ		1,290 ℓ		
製品質量(側板含まず)		137 kg		195 kg		253 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様図番	R383312	発行日	2009.04.01	図番	R483312	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--



	A	B	C	D	E	F	G	H
TG-MS455CN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TG-MS655CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TG-MS855CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TG-MS955CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TG-MS255CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TG-MS255CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)