

仕様

形名		TG-MS455CF	TG-MS655CF	TG-MS855CF	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1550 × 1220 × 1050	1550 × 1830 × 1050	1550 × 2440 × 1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
	灯数 (トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚照明)	40W×3	32W×6	40W×6	
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200v	照明合計	230W, 2.1A	360W, 4.4A	460W, 4.2A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	138W, 1.3A	216W, 2.7A	276W, 2.5A
		防露ヒータ	61W, 0.3A	80W, 0.4A	104W, 0.5A
		庫内送風機	62/66W 0.32/0.34A	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	1080W, 5.5A	1540W, 7.8A	2000W, 10.1A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 KCal/h	2140 KCal/h	2850 KCal/h	
	27°C, 70%	2000 KCal/h	2610 KCal/h	3480 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		2.08 m <sup>2</sup>	3.10 m <sup>2</sup>	4.16 m <sup>2</sup>	
有効内容積		630 ℓ	940 ℓ	1250 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		145 kg	211 kg	275 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25°C、湿度60% (27°C, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

01696

78

TM

YA

仕様  
図番

R380520

発行  
日



H7-6-12

図  
番

R480520

副  
番

B



	A	B	C
TG-MS455CF	1300	1220	840
TG-MS655CF	1910	1830	1095
TG-MS855CF	2520	2440	1400
TG-MS955CF	2825	2745	1553
TG-MS255CF	3740	3660	2010
TG-MS255CF3	3740	3660	2010

96.9.19

TS  
TM  
YA

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オ-ブ-ンジョ-ケース TG-MS55CF

図番 R380520

仕様表番 R480520  
R480521

発行日 H7-6-12

図番 R380520

副番 A