



## 仕 様

形 名		TN-MS955KM	TN-MS255KM	TN-MS255KM3				
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×1050	1350×3660×1050	1350×3660×1050				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4				
照明灯	(棚 照明)	32W×6	40W×6	32W×8				
	照明合計	279 W	1.44 A	342 W	1.80 A	372 W	1.92 A	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	124 W	0.64 A
		棚 照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		防露ヒータ	64 W	0.3 A	89 W	0.4 A	89 W	0.4 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	104/124 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1330 W	6.7 A	1720 W	8.6 A	1720 W	8.6 A
		補助ヒータ	- W	- A	- W	- A	- W	- A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25°C 60%	3.39		4.50		4.50		
	27°C 70%	4.13		5.50		5.50		
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10°C)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	電子膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	4.17 m <sup>2</sup>		5.56 m <sup>2</sup>		5.56 m <sup>2</sup>			
有効内容積	990 ℓ		1,320 ℓ		1,320 ℓ			
製品質量(側板含まず)	267 kg		315 kg		320 kg			
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/5/7

Y.A

K.J

K.N

仕様 図番	R382284	発行日	2007.04.09	図番	R482285	副番	A
----------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

