



仕様

形名		TP-HS955KK	TP-HS255KK	TP-HS255KK3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×1050	1250×3660×1050	1250×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4	
	(棚照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	279 W 1.44 A	342 W 1.80 A	372 W 1.92 A
		トップ照明	93 W 0.48 A	114 W 0.60 A	124 W 0.64 A
		棚照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	56 W 0.3 A	56 W 0.3 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	104/124 W 0.7 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25℃ 60%	2.36	3.14	3.14	
	27℃ 70%	2.93	3.89	3.89	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		4.04 m ²	5.38 m ²	5.38 m ²	
有効内容積		880 ℓ	1,170 ℓ	1,170 ℓ	
製品質量(側板含まず)		257 kg	303 kg	309 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備			

ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

仕様 図番	R381588	発行 日	2003. 07. 23	図 番	R481589	副 番	
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	--



	A	B	C	D	E	F	G	H
TP-HS655KK	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TP-HS855KK	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TP-HS955KK	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TP-HS255KK	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TP-HS255KK3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA
KJ
TS