

仕様

形名		TP-HS955AN	TP-HS255AN	TP-HS255AN3			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×1050	1250×3660×1050	1250×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯					
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	160 W	0.80 A	222 W	1.10 A	212 W	1.06 A
	トップ照明	80 W	0.40 A	111 W	0.55 A	106 W	0.53 A
	棚照明	80 W	0.40 A	111 W	0.55 A	106 W	0.53 A
	防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	56 W	0.3 A
	庫内送風機	52/62 W	0.3 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
	電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW	
	25℃ 60%	2.36		3.14		3.14	
	27℃ 70%	2.93		3.89		3.89	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10℃)						
除霜方式	オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御	電子膨張弁						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	マイコン制御						
陳列面積	3.21 m <sup>2</sup>		4.28 m <sup>2</sup>		4.28 m <sup>2</sup>		
有効内容積	1120 ℓ		1,500 ℓ		1500 ℓ		
製品質量(側板含まず)	231 kg		270 kg		274 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A  
T. H  
I. T

仕様図番	R383354	発行日	2009.04.01	図番	R483355	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

