

仕様


形名		WA-HS235DP		WA-HS235DP3		
用途 / 庫内温度 °C		飲料用 / 5 ~ 10, 日配・乳製品用 / 2 ~ 8				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×3660×1100				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
電気容量	200V	照明合計	486 W	2.43 A	498 W	2.49 A
		トップ照明	162 W	0.81 A	166 W	0.83 A
		棚照明	324 W	1.62 A	332 W	1.66 A
		防露ヒータ	66 W	0.30 A	66 W	0.30 A
		庫内送風機	156 / 186 W	1.02 A	156 / 186 W	1.02 A
50/60Hz 入力値	三相 200V					
所要冷凍能力	飲料	25°C 60%	kW		2.90	
		27°C 70%	kW		3.59	
	日配	25°C 60%	kW		3.47	
		27°C 70%	kW		4.30	
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		9.44 m <sup>2</sup>				
有効内容積		3230 l				
製品質量(側板含まず)		468 kg		479 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%)風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K  
T.H  
K.N

仕様図番	R383631	発行日	2010.08.23	図番	R483631	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--




(S=1/10)



(8尺 S=1/25)

正面図



平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
WA-HS435P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
WA-HS535P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
WA-HS635P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
WA-HS735P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
WA-HS835P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
WA-HS935P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
WA-HS035P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
WA-HSK35P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

2011.01.17

MK  
TH  
KN