

仕様

形名		WA-HS755LP	WA-HS855LP	WA-HS955LP		
用途 / 庫内温度 °C		日配・乳製品用 / 2 ~ 8				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×2135×1100	1960×2440×1100	1960×2745×1100		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
電気容量	200V 単相	照明合計	239 W 1.20 A	270 W 1.35 A	312 W 1.55 A	
		トップ照明	96 W 0.48 A	108 W 0.54 A	125 W 0.62 A	
		棚照明	143 W 0.72 A	162 W 0.81 A	187 W 0.93 A	
		防露ヒータ	39 W 0.20 A	42 W 0.20 A	50 W 0.30 A	
		庫内送風機	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A	
	50/60Hz 入力値	200V 三相				
所要冷凍能力		kW		kW	kW	
	25°C 60%	1.25	1.43	1.61		
	27°C 70%	1.55	1.77	1.99		
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		4.55 m ²	5.20 m ²	5.85 m ²		
有効内容積		1790 ℓ	2040 ℓ	2300 ℓ		
製品質量(側板含まず)		280 kg	309 kg	369 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N


仕様図番	R383642	発行日	2011.09.15	図番	R483642	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--



(S=1/10)



(8尺 S=1/25) 正面図



平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
WA-HS455P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
WA-HS555P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
WA-HS655P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
WA-HS755P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
WA-HS855P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
WA-HS955P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
WA-HS055P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
WA-HSK55P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS255P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS255P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

MK
TS
KN