

遠心送風機 照合表

(2/2)

項 目	設 計 仕 様	製 造 者 仕 様	
誘導電動機の始動方式	<ul style="list-style-type: none"> ・三相 200V (電動機又はユニット等の合計出力) ・11kw 未満…直入始動 ・11kw 以上 ・機器に制御盤及び操作盤が付属しない場合の電動機 (スターデルタ始動器の使用できる構造) ・その他 (特記 ・有・無) 	11kw 未満で直入始動	
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入 塗装色 : マンセル 7. 6 5 Y 7. 6 / 0. 7		
	項目	塗装仕様	
	誘導電動機	ポリエステル樹脂粉体塗装	対象機種 BF-19S、BF-19T、BF-21S、BF-21T、BF-23S、BF-23T BF-25T、BF-28T
		上記以外の機種は、溶融亜鉛メッキ鋼板の為、塗装なし。	
	羽 根	ポリエステル樹脂粉体塗装	BE-10S、BF-16S、BF-17S、BF-17T、BF-19S、BF-19T
		カチオン電着塗装	BF-21S、BF-21T、BF-23S、BF-23T、BF-25T、BF-28T
上記以外の機種は、アルミの為、塗装なし。			
ケーシング	溶融亜鉛メッキ鋼板の為、塗装なし。		
その他	全機種対象		
付 属 品	相フランジ 形鋼製又は鋼板製共通ベッド (必要のある場合) 吸込口金網 (必要のある場合) 銘板	別売対応 無 無 標準装備	
特 記 仕 様	防振材 ・ゴム ・スプリング ・その他 () 振動絶縁効率 %以上		
後 日 提 出 する 図 書	完成図 取扱説明書 試験成績書	部 部 部	
備 考			

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。

使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。