

軸流送風機 照合表

(1 / 2)

製品形名

JD-30S₃・JD-40S₃・JD-65S₃・JD-80S₃・JD-100S₃・JD-150S₃・JD-80T₃・JD-100T₃・JD-150T₃

JDU-30S₃・JDU-40S₃・JDU-65S₃・JDU-80S₃・JDU-100S₃・JDU-150S₃・JDU-80T₃・JDU-100T₃・JDU-150T₃

製造者名 三菱電機株式会社

項 目	設 計 仕 様	製 造 仕 様
ケ - シング 及びフレ - ム	材質 鋼板製(必要に応じ形鋼で補強)	鋼板製
駆動方式	Vベルト駆動(ベルトガード付) 電動機直動	電動機直動
羽 根	材質 鋼板製、その他	ポリプロピレン製
主 軸	Vベルト駆動式の場合 材質 JIS G 4051 の S30C 以上又は特殊鋼製	電動機直動のため対象外
誘導電動機 の規格及び 保護方式	<ul style="list-style-type: none"> ・「標準仕様書」各編で指定された機器 ・特記により指定された機器 ・製造者の標準仕様(直動式の場合) 	製造者の標準仕様
	(1)誘導電動機の規格 <ul style="list-style-type: none"> ・100V、200V 単相誘導電動機 JIS C 4203 ・200V 三相誘導電動機 <ul style="list-style-type: none"> ・ JIS C 4210 ・ JIS C 4212 ・400V 三相誘導電動機 製造者規格品 ・3kV 三相誘導電動機 JEM 1380(寸法) <ul style="list-style-type: none"> JEM 1381(特性及び騒音) ・6kV 三相誘導電動機 製造者規格品 ・JIS に準じたもの 	JIS C 4203 100V 単相誘導電動機 対象機種名 JD-30S ₃ ・JD-40S ₃ ・JD-65S ₃ ・JD-80S ₃ JD-100S ₃ ・JD-150S ₃ JDU-30S ₃ ・JDU-40S ₃ ・JDU-65S ₃ JDU-80S ₃ ・JDU-100S ₃ ・JDU-150S ₃ JIS C 4210 200V 三相誘導電動機 対象機種名 JD-80T ₃ ・JD-100T ₃ ・JD-150T ₃ JDU-80T ₃ ・JDU-100T ₃ ・JDU-150T ₃
	(2)誘導電動機の保護方式 JIS C 4034 - 5 屋外 IP 44 (全閉防まつ形) 屋内 ・IP 44 (全閉防まつ形) ・IP 22 (防滴保護形) 屋外設置 (ケーシング・有・無)	IP 22
誘導電動機の 始動方式	<ul style="list-style-type: none"> ・三相 200V (電動機又はユニット等の合計出力) ・11kW 未満・・・直入始動 ・11kW 以上 機器に制御盤及び操作盤が付属しない場合の電動機 (スターデルタ始動器の使用できる構造) ・その他(特記 有・無) 	11kW 未満で直入始動

軸流送風機 照合表

(2 / 2)

項 目	設 計 仕 様	製 造 仕 様
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入	溶融亜鉛めっき鋼板仕様につき塗装無
付 属 品	イ 相フランジ（フランジ方式の場合に限る） ロ 動力接続用ケーブル、コード等又は端子箱 （電動機内蔵に限る） ハ 銘板	イ 標準装備 ロ 標準装備 ハ 標準装備
特 記 仕 様		
後 日 提 出 す る 図 書	完成図 取扱説明書 試験成績書	部 部 部
備 考		