

# 消音ボックス付送風機 照合表

製品形名

JFU-30S<sub>2</sub>・JFU-65S<sub>1</sub>・JFU-80S<sub>1</sub>・JFU-100S<sub>1</sub>・JFU-150S<sub>1</sub>・JFU-80T<sub>1</sub>・JFU-100T<sub>1</sub>・JFU-150T<sub>1</sub>

(1/1)

製造者名 三菱電機株式会社

項 目	設 計 仕 様	製 造 者 仕 様
消音ボックス	材質 ・鋼板 厚さ 0.8mm 以上(必要に応じ形鋼で補強)	鋼板 0.8mm 以上
	点検口 ・側板の着脱 ・その他	側板着脱
消音内貼り	吸音材質(JISA6301) ・グラスウール吸音ボード 40K 厚さ25mm以上 ・その他 取付 ・鋸 ・座金 ・接着剤	JIS A 6301 ロックウール 40K 25mm 以上  座金付溶接鋸
送 風 機	形式 ・多翼形送風機 ・後向き羽根送風機 ・斜流送風機 ・軸流送風機	斜流送風機
駆動方式	・Vベルト駆動 ・直動	直動
ケーシング	材質 ・鋼板製	鋼板
羽 根 車	材質 ・鋼板 ・その他( )	鋼板
	側板補強 ・ステーボルト ・無	無
電 動 機	製造者標準仕様の明細を記入(直結駆動式の場合、極数は4極以上) JIS C 4203 100V 単相誘導電動機 4極 対象機種 JFU-30S <sub>2</sub> ・JFU-65 S <sub>1</sub> ・JFU-80 S <sub>1</sub> ・JFU-100 S <sub>1</sub> ・JFU-150 S <sub>1</sub>  JIS C 4210 200V 三相誘導電動機 4極 対象機種 JFU-80T <sub>1</sub> ・JFU-100 T <sub>1</sub> ・JFU-150 T <sub>1</sub>	
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入 ケーシング・羽根車 . . . カチオン電着塗装 消音サイレンサー部分 . . . 塗装なし	
付 属 品	相フランジ(フランジ方式の場合に限る) 動力接続用ケーブル、コード又は端子箱 銘板	標準装備 標準装備 標準装備
特 記 仕 様		
後 日 提 出 す る 図 書	完成図 部 取扱説明書 部 試験成績書 部	
備 考		

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。

使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄に明細を記載する。