

# 全熱交換ユニット 照合表

参考資料

形名 : LGH-15CS6 (50/60Hz) LGH-15CX6 (50/60Hz)

LGH-15CS6D (50/60Hz) LGH-15CX6D (50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
一般事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 以下の天井隠ぺい形 (カセット形は除く)</li> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 以下の床置形</li> </ul>	対象外 (天井カセット形全熱交換ユニット)
	全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> <li>・55%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満)</li> <li>・60%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 以上)</li> </ul>	暖房時 69 % 冷房時 66 %
	許容騒音レベル <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 45dB (A) 以下</li> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 未満は 50dB (A) 以下</li> <li>・2,000m<sup>3</sup>/h 以上 3,000m<sup>3</sup>/h 未満は 67dB (A) 以下</li> <li>・3,000m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 未満は 70dB (A) 以下</li> </ul>	28.5/29dB (強ノッチ)
熱交換エレメント	材質 [・難燃性 ・その他]	特殊加工紙 難燃性
電動機	製造者標準仕様の明細を記入	全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入	塗装なし (溶融亜鉛めっき鋼板)
付属品	運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) <p style="text-align: right;">1 組</p>	運転表示スイッチは別売
	電源用端子台 <p style="text-align: right;">一式</p>	標準装備
	固定金具 (必要な場合) <p style="text-align: right;">一式</p>	標準装備
	銘板 <p style="text-align: right;">一式</p>	標準装備
特記仕様	照合表以外の要求事項を記載	—
後日提出する図書	完成図 <p style="text-align: right;">部</p>	—
	取扱説明書 <p style="text-align: right;">部</p>	
	試験成績書 <p style="text-align: right;">部</p>	
備考		

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。

使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

平成 22 年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N12HBGU0009