

# 全熱交換ユニット 照合表

参考資料

形名 : LGH-25CS6 (50/60Hz) LGH-25CX6 (50/60Hz)

LGH-25CS6D (50/60Hz) LGH-25CX6D (50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目       | 設計仕様   | 製造仕様                                    |
|----------|--|---|
| 一般事項     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 以下の天井隠ぺい形 (カセット形は除く)</li> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 以下の床置形</li> </ul>   | 対象外<br>(天井カセット形全熱交換ユニット)                |
|          | 全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> <li>・55%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満)</li> <li>・60%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 以上)</li> </ul>  | 暖房時 67 %<br>冷房時 64 %                    |
|          | 許容騒音レベル <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 45dB (A) 以下</li> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 未満は 50dB (A) 以下</li> <li>・2,000m<sup>3</sup>/h 以上 3,000m<sup>3</sup>/h 未満は 67dB (A) 以下</li> <li>・3,000m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 未満は 70dB (A) 以下</li> </ul> | 32/32dB (強ノッチ)                          |
| 熱交換エレメント | 材質 [・難燃性 ・その他]   | 特殊加工紙 難燃性                               |
| 電動機      | 製造者標準仕様の明細を記入  | 全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機                       |
| 塗 装      | 製造者標準仕様の明細を記入  | 塗装なし (溶融亜鉛めっき鋼板)                        |
| 付属品      | 運転表示灯及び操作スイッチ (特記による)<br><div style="text-align: right; margin-right: 20px;">1 組</div> 電源用端子台 一式<br>固定金具 (必要な場合) 一式<br>銘板 一式   | 運転表示スイッチは別売<br><br>標準装備<br>標準装備<br>標準装備 |
| 特記仕様     | 照合表以外の要求事項を記載  | —                                       |
| 後日提出する図書 | 完成図 部<br>取扱説明書 部<br>試験成績書 部  | —                                       |
| 備考       |  |   |

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。  
 使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

平成 22 年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N12HBGU0009