

遠心送風機 照合表

(1/2)

製品形名

**BF-16S₃、BF-17S₃、BF-17T₃、BF-19S₃、BF-19T₃、BF-21S₃、BF-21T₃、BF-23S₃
BF-23T₃、BF-25T₃、BF-28T₃**

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目 | 設計仕様 | 製造仕様 |
|------------------------|---|--|
| 形式 | <ul style="list-style-type: none"> ・多翼形送風機 (JIS B 8331) ・後向き羽根形送風機 | 多翼形送風機 |
| 駆動方式 | <ul style="list-style-type: none"> ・Vベルト駆動形(ベルトガード付) ・電動機直動形(呼び番号2未満) | 電動機直動形(呼び番号2未満) |
| ケーシング | 材質 ・鋼板 (・塗装 ・防錆処理) 成形補強 ・溶接 ・リベット締め ・折込み加工 水抜き (特記 ・有 ・無) | 材質 防錆処理を施した鋼板 成形補強 折込み加工、スポット溶接 水抜き 無 |
| 羽根車 | 材質 ・鋼板 (・塗装 ・防錆処理) ・アルミニウム材 | 塗装を施した鋼板 |
| 主軸 | 材質 ・JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)の S30C 以上 | 材質 JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)の S45C |
| 誘導電動機の 規格及び 保護方式 | <ul style="list-style-type: none"> ・「標準仕様書」各編で指定された機器 ・特記により指定された機器 ・製造者の標準仕様(直動形の場合) | 製造者の標準仕様 |
| | (1)誘導電動機の規格 <ul style="list-style-type: none"> ・100V、200V 単相誘導電動機 JIS C 4203 ⇒Sタイプ ・200V 三相誘導電動機 (・JIS C 4210 ・JIS C 4212 (特記 ・有)) ・400V 三相誘導電動機 製造者規格品 ・3kV 三相誘導電動機 (・JEM 1380(寸法) ・JEM 1381(特性及び騒音レベル)) ・6kV 三相誘導電動機 製造者規格品 ・JIS に準ずるもの | JIS C 4203 100V 単相誘導電動機 ⇒Sタイプ JIS C 4210 200V 三相誘導電動機 ⇒Tタイプ |
| | (2)誘導電動機の保護方式 JIS C 4034-5 屋外 ・IP 44(全閉防まつ形) ・IP 22(防滴保護形) (ただし、防水上有効な構造のケーシングに 納められた場合) 屋内 ・IP 44(全閉防まつ形) ・IP 22(防滴保護形) 屋外設置 (ケーシング ・有 ・無) | 屋内 IP 22 (防滴保護形) |

